


SPIRAL HOSES FOR VERY HIGH PRESSURE
TUBI SPIRALATI PRESSIONI ELEVATE

TUBOSH

HOSE 4 SPIRALS 4SH
TUBO 4 SPIRALI 4SH

Norme - Norma: DIN EN 856 4SH



Notes

TUBE:
SYNTHETIC RUBBER, RESISTANT AGAINST
HYDRAULIC FLUIDS
REINFORCEMENT:
FOUR HIGH TENSILE STEEL WIRE SPIRAL
LAYERS
COVER:
ABRASION AND OZONE RESISTANT
SYNTHETIC RUBBER MSHA APPROVED
TEMPERATURE RANGE (FLUID):
FROM -40°C TO 100°C

THE PREMIUM TYPE IS ONLY FOR
DIMENSIONS DN 19 - 25 - 31
THE DIMENSIONS DN 38 - 51 FOLLOW THE
STANDARD DIN EN 856 4SH

Note

SOTTOSTRATO:
GOMMA SINTETICA RESISTENTE AGLI OLII
RINFORZO:
QUATTRO SPIRALI DI ACCIAIO AD ALTA
TENACITÀ
COPERTURA:
GOMMA SINTETICA RESISTENTE
ALL'ABRASIONE, ALL' OZONO E AGLI AGENTI
ATMOSFERICI; OMOLOGATO MSHA
RANGE DELLE TEMPERATURE (FLUIDO):
DA -40°C A +100°C

LA TIPOLOGIA PREMIUM SI RIFERISCE ALLE
DIMENSIONI DN 19 - 25 - 31
LE DIMENSIONI DN 38 - 51 SI RIFERISCONO
ALLO STANDARD DIN EN 856 4SH

Code Article Codice Articolo	Inside ø ø Interno		ø Braid ø Treccia	ø Out ø Est	W.P. Esercizio		Burst Scoppio	Radius Raggio	Weight Peso	Ferrule Boccola
	Inch/Poll	DN (mm)	mm	mm	bar	psi	bar	mm	Kg/mt	
TUBO12SH	3/4	19	28,3	31,9	430	6235	1720	210	1,43B4P12-B4I12-BDR12	
TUBO16SH	1"	25	35,4	38,7	400	5800	1600	220	2,08B4P16-B4I16-BDR16	
TUBO20SH	1"1/4	31	42,3	45,2	360	5220	1440	240	2,58B4H20-B4I20-BDR20	
TUBO24SH	1"1/2	38	49,2	53,4	290	4200	1160	560	3,3 B4H24-B4I24-BDR24	
TUBO32SH	2"	51	63,2	67,3	250	3625	1000	700	4,94B4H32-B4I32-BDR32	